

# INDOL

## Samsung Smart Comfort 9 & 12 inverter

**Samsung Smart Comfort 9 & 12 inverter är precis som den låter -Smart! Du styr den enkelt med din smartphone eller surfplatta.**

Konstant Effekt med smart varvvalsreglering. Inomhusdelen är endast 26 cm hög och lämpar sig utmärkt ovan entrédörrar, fönster etc. Hög värmeeffekt ned till -25 grader och konstant nominell värmeeffekt ned till -17 grader.

Levereras med inbyggd Wifi som standard. Övervaka och fjärrstyr temperaturen med app i mobilen eller surfplattan.

Tyst och energibesparande. En av marknadens tystaste luftvärmepumpar med 17 dB(A) ljudnivå och energiklass A++.

Steglös underhållsvärme 8-30 grader. Perfekt för vintervilande fritidshus, garage och förråd.

### Tips!

Komplettera med Indol värmepumpsberedare för att spara upp till 75% av kostnaden för varmvatten. Byt ut dina lampor mot Toshiba LED och spara upp till 90% energi för din belysning

### Snabba fakta

- Inbyggd wifi för styrning med smartphone eller surfplatta.
- Steglös underhållsvärme 8-30 grader.
- Konstant nominell effekt ända till -17 grader.
- Garanterad värmedrift till -25 grader.
- 5 års garanti.
- Lämplig att värma upp till 220 m<sup>2</sup>.
- Lämplig att kyla upp till 90 m<sup>2</sup>.
- Inomhusdel endast 26 cm hög

### Tänk på!

Oavsett vilken värmepump som du väljer så är placeringen viktig. Tillsammans med våra återförsäljare och installatörer så hittar vi en optimal placering för en så hög värmespridning som möjligt.

## SAMSUNG



## Samsung Smart Comfort 9 & 12 inverter

Modell			Smart Comfort 9 inverter	Smart Comfort 12 inverter
Värmeeffekt	min-nom-max	kW	0,8-3,2-6,3	0,8-4,0-7,0
	Energiförbrukning	W	190-1900	250-2000
	SCOP/SEER	W/W	4,9/8,7	4,8/7,5
	Värmeeffekt vid -25, -17 -10	kW	2,4/3,3/4,2	2,8/3,3/4,6
Driftområde värme/kyla			-25/+24/-15+46	-25/+24/-15+46
Kyl effekt	min-nom-max	kW	0,9-2,5-3,3	0,9-3,5-4,0
	Energiförbrukning	W	190-840	320-1350
	Energiklass värme/kyla		A++/A+++	A++/A++
Kompressor	Typ		TWIN BLDC x1	TWIN BLDC x1
Inomhus luftflöde	lägsta - högsta	m <sup>3</sup> /h	310-630	330-690
Inomhus ljudnivå	lägsta - högsta	dB(A)	17/25/30/34/38	17/26/32/36/40
Innedelen	Mått (BxHxD)	mm	896x260x275	896x260x275
	Vikt	Kg	11,5	11,5
Utomhus ljudnivå		dB(A)	44	45
	Utomhusdel	Mått (BxHxD)	mm	790x545x285
	Vikt	Kg	35,5	35,5
Köldmedietyyp		g	R410A	R410A
Förfyllt för		m	10	10
Rördimension		tum	1/4-3/8	1/4-3/8
		mm	6,35-9,53	6,35-9,53
Max tillåten rörlängd		m	15	15
Vid längre rörlängder fyll på per extra meter		g/m	15	15
Max höjdskillnad mellan inne-/utedel		m	8	8
Strömförsörjning	Antal fasor/spänning/frekvens		1-220-240/50	1-220-240/50
Rek. säkring (A)			10A trög	13A trög

1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C - Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ).  
Värme kapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C - Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ).

2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter.

3) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet.

Indol förbehåller sig rätten till ändring samt eventuella tryckfel.

### Återförsäljare