



TILLBAKA TILL NATUREN

TRÄTJÄRA NATURENS
EGET TRÄSKYDD



YTBEHANDLING MED TJÄRLEK
TJÄRVITRIOL

HÅLLBAR DESIGNFÄRG EN TJÄRLEKSFÖRKLARING



EN REN NATURPRODUKT

Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UV-strålning, insekter och rötsvampar påverkar träytan negativt. Framförallt är det alger, mögel- och rötsvampar som gör störst skada.

När du behandlar en träfasad med trätjära tillförs de naturliga ämnen som trädet självt använder mot angrepp. Det är en av anledningarna till att alger och mögel har svårare att utvecklas på tjärade ytor.

Trätjären får en impregnering som hindrar fukt från att tränga in i träet och låter det andas. På så vis skyddas också träet från att torka ut och spricka.

Trätjära är en produkt från skogen. Den framställs genom torrdestillering av trä, framförallt tall. Beroende på vilken tallart som används vid framställningen får trätjären olika lukt och färg.

ISTÄLLET FÖR JÄRNVITRIOL

Både Järnvitriol och Tjärvitriol ger en stilren gråbrun kulör, men med Tjärvitriolen följer även ett effektivt träskydd. Järnvitriolen ger inget träskydd vilket gör att den målade ytan står helt oskyddad mot fukt och biologiska angrepp. Tjärvitriol är däremot baserad på

trä tjära som innehåller de naturliga ämnen som trädet självt använder mot angrepp av mikroorganismer. Kort och gott ett oslagbart träskydd producerat av naturen.

VART KAN MAN MÅLA MED TJÄRVITRIOL?

Vår Tjärvitriol kan användas på finsågad panel av framförallt gran och furu men passar även för grovt virke i t.ex. timmerhus. Tjärvitriolen kan även målas på trä

som tidigare blivit behandlat med järnvitriol samt på obehandlat eller tidigare tjärat trä. Tjärvitriolen passar utmärkt på träfasader, plank, staket etc.



*Bastu nymålad
med Auson
Tjärvitriol*

*Arkitekt: Fredrik
Garpenfeldt*

MÅLNINGSINSTRUKTION

INNAN MÅLNING

Måla gärna vid varm väderlek, minst 10 °C. Då är trätjären mer lättarbetad och suger snabbt in i virket. När det gäller tid för applicering bör man följa vanliga målningsråd med fukthalt runt 15%. Öppna burken och rör om innehållet för att fördela pigmentet jämnt i burken. Tänk på att trätjära är en naturprodukt som kan variera något i utseende från olika produktioner. Har du fler burkar bör du därför blanda den mängd som beräknas till ytan som ska tjäras för att undvika skillnader i nyans. Vid nybyggnation kan det vara bra att stryka virket innan uppsättning för maximal täckning.

BEHÖVER JAG GRUNDMÅLA?

Nej, fördelen med Trätjära är att man gör grundning och ytstrykning i ett moment. Trätjären penetrerar träet på djupet efter bara en strykning. Ett tips är att ställa ändträet i utspädd trätjära en stund för att få ett ännu bättre träskydd på utsatta partier.

UNDER MÅLNING

Då tjäran sugs in i virket är det bra att använda en pensel av bredare typ (70-100mm) för att undvika att ytan blir ojämn. Rör gärna om i burken någon gång under behandlingen för att bland upp pigmentet.

EFTER MÅLNING

För bästa vattenskydd rekommenderar vi två strykningar. Man kan vänta med andra strykningen upptill ett år då den första strykningen skyddar träet tillräckligt under denna tid. Vid två täta strykningar blir kulören mörkare men ljusnar och antar en mer gråaktig kulör inom några veckor när tjäran har trängt in i träet.

TORKTID

Torktiden är cirka ett dygn vid normal utomhustemperatur under målningssäsongen.



BRA ATT VETA

VARFÖR BLIR YTAN BRUN ISTÄLLET FÖR GRÅ?

Ingen fara, innan trätjärnan har trängt in i träet kommer du uppleva att ytan du målat har en brunaktig nyans. Inom 2-3 veckor har trätjärnan trängt in i träet – där den ska vara för att göra sitt jobb – och kvar på ytan finns det pigment som ger en stilren klassisk gråbrunaktig nyans. När det gäller järnvitriol finns inget NCS nummer för att bestämma exakt nyans, samma sak för tjärvitriolen.

DOFTEN AVTAR MED TIDEN

Den underbara tjärdoften hänger kvar i ca en månad efter målningen. Dock avtar doften rejält redan efter några dagar.

MÅLNINGSINTERVALL OM 5-10 ÅR

Vi rekommenderar att måla igen efter ca 5-10 år. Det stora tidspannet beror på faktorer som väderstreck, UV påverkan från solen, övrig väderlek men även virkeskvalitet och fuktighet. Fördelen när det väl är dags för ommålning är att man inte behöver skrapa eller tvätta. Istället borstas smuts och dylikt bort, sedan är det fritt fram att lägga på ett nytt lager med Tjärvitriol.

ÅTERFÖRSÄLJARE

Samtliga av våra trätjärnor säljs hos välsorterade färghandlare och byggvaruhus över hela Sverige. Se vår lista över återförsäljare på vår hemsida för att hitta din närmaste butik.

FRÅGOR?

Hör av dig till oss!

Tel: 0300-56 20 00

Mail: info@auson.se

Eller besök vår webbplats www.auson.se

AUSON AB

Verkstadsgatan 3
SE-434 42 Kungsbacka
Sweden
T +46 (0)300-56 20 00
info@auson.se
www.auson.se

OM AUSON

Auson AB är ett av Sveriges främsta företag när det gäller tillverkning av träskyddsprodukter baserade på trätjära. Företaget grundades 1928 och produkterna tillverkas vid egen fabrik i Kungsbacka. Man producerar även Rostskyddsprodukter för fordon och industri, ljuddämpningsmassor samt komplett asfaltbaserat underhållsprogram för renovering av papp- och plåttak samt varierande viskositet och egenskaper. Auson har 40 anställda och en omsättning på 130 miljoner kronor.