

Bruntjära

Naturens eget träskydd

Allmänt

Bruntjära är en pigmenterad trätjära för ytbehandling och är passande för bland annat träfasader med modern arkitektur och färgsättning. Bruntjära ger ett utmärkt träskydd, skyddar mot nedbrytande UV-strålning och släpper fram trästrukturen. Precis som våra övriga pigmenterade trätjäror låter den det behandlade träet andas.

Användningsområde

Bruntjära är ett bra alternativ för att måla nytt virke på husfasader, plank, förråd mm. Den utgör även ett utmärkt alternativ till slamfärg då trätjäran ger en god impregnering och träskydd. Pigmentet i tjäran skyddar ytan mot solens UV-strålar.

Applicering

Bästa resultat uppnås om appliceringen utförs vid varm väderlek, produkten blir då mer lättarbetad och tränger in bra. Spädning bör göras med balsamterpentin för att få produkten mer lättflytande, ytan blir snabbare matt samt att trästrukturen framträder bättre. Tänk på att trätjära är en naturprodukt som kan variera något i utseende från olika produktioner. Har du flera burkar bör du därför blanda den mängd som beräknas till ytan som ska tjäras.

Ytan behöver ingen grundning utan bruntjäran kan målas på direkt. Vid om-målning borstas ytan från smuts och behandlas på nytt.

OBS! Då pigmentet kan sjunka till botten är det viktigt att före appliceringen röra om burkens innehåll ordentligt. Det kan även vara bra att under appliceringen röra om produkten.

Förpackning

60530401 / 0,9-lit burk

60520473 / 2,7-lit burk

60520556 / 9-lit burk

Tekniska data

Kulör:	Brun
Densitet:	1200 kg/ m ³
Rengöring:	Balsamterpentin eller såpa/vatten
Förtunning:	Balsamterpentin, OBS! ej lacknafta
Torktid:	1-3 dygn beroende på underlag, väder och vind
Åtgång:	5-8 m ² /lit beroende på underlag
Hållbarhet:	24 månader (öppnad burk)

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2015-01-30

