

# Rödtjära

## Naturens eget träskydd

### Allmänt

Rödtjära är en pigmenterad trätjära för ytbehandling av bland annat träfasader. Genom att förädla tjäran, med dess träbevarande egenskaper, passar denna målningsprodukt även trähus med modern arkitektur och färgsättning. Det röda pigmentet skyddar mot solens UV-strålning och fasaden får en traditionell faluröd kulör.

### Användningsområde

Rödtjära används för att måla nytt virke på husfasader, plank, förråd mm. Ett utmärkt alternativ till slamfärg (t. ex. Falu Rödfärg) där tjäran ger en god impregnering och träskydd.

### Applicering

Bästa resultat uppnås om appliceringen utförs vid varm väderlek, trätjäran blir då mer lättarbetad och tränger in bra. Spädning bör göras med **balsamterpentin** för att få produkten mer lättflytande. Dessutom blir ytan snabbare blir matt samt att trästrukturen framträder bättre. Tänk på att trätjära är en naturprodukt som kan variera något i utseende från olika produktioner. Har du flera burkar bör du därför blanda den mängd som beräknas till ytan som ska tjäras.

Ytan behöver ingen grundning utan Rödtjäran kan målas på direkt. Vid om-målning borstas ytan från smuts och behandlas på nytt.

**OBS!** Då pigmentet kan sjunka till botten är det viktigt att före appliceringen röra om burkens innehåll ordentligt. Det kan även vara bra att under appliceringen röra om produkten.

### Förpackning

60510401 / 0,9-lit burk  
60510473 / 2,7-lit burk  
60510556 / 9-lit burk

### Tekniska data

Kulör:	Röd
Densitet:	1200 kg/ m <sup>3</sup>
Rengöring:	Balsamterpentin eller såpa/vatten
Förtunning:	Balsamterpentin, OBS! ej lacknafta
Torktid:	1-3 dygn beroende på underlag, väder och vind
Åtgång:	5-8 m <sup>2</sup> /lit beroende på underlag
Hållbarhet:	24 månader (öppnad burk)

**För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.**

Utgåva: 2015-01-30

