

# Kallasfalt

## Fuktskydd på husgrunder

### Allmänt

Kallasfalt är en lättstruken asfaltlösning som efter torkning bildar en fukt och vattenavvisande yta.

### Användningsområde

Kallasfalt är speciellt lämplig som fuktskydd på husgrunder och betongytor ovan och under mark. Materialet kan även användas som skydd på järn- och plåtkonstruktioner under jord. Utspädd med 10-20% lacknafta används kallasfalt även som grundstrykning av uttorkad takpapp.

### Applicering

Applicera Kallasfalt med sprutning, doppning, pensling eller roller. Kan vid behov spädas ut med mindre mängd lacknafta.

### Förpackning

10900401 / 1-lit burk ( 12 st per förp.)  
10900405 / 5-lit burk  
10900408 / 20-lit burk

### Tekniska data

Densitet: 900 ± 20 kg/m<sup>3</sup>

Torrhalt: 58 ± 5 %

Lösningsmedel: Lacknafta

Torktid: 6 – 12 h beroende på filmtjocklek

Åtgång: 0,3 – 0,4 liter / m<sup>2</sup>

Rengöring: Lacknafta

**För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen**

Utgåva: 2015-01-15

