

# Klisterasfalt

## Skarvklistring av takpappvåder

### Allmänt

Klisterasfalt är ett starkt bindande asfaltkitt som ger mycket hållbara och täta skarvar.

### Användningsområde

Klisterasfalt används till skarvklistring av takpappsvåder på trätak. Det kan även användas för tätnings- och lagningsarbeten där ett tunt smidigt och elastiskt kitt erfordras. Klisterasfalt ersätter varmasfalt vid bl. a isoleringsarbeten.

### Applicering

Konsistensen påverkas av temperaturen och vid kylig väderlek rekommenderas uppvärmning i t ex vattenbad. Underlaget skall vara torrt och rengjort. Klisterasfalt appliceras med grov spackelspade. Produkten kan vid behov spädas med mindre mängd lacknafta.

### Förpackning

10800401 / 1-lit burk (12 st per förp.)  
10800405 / 5-lit burk

### Tekniska data

Densitet:	950 ± 20 kg/m <sup>3</sup>
Torrhalt:	76 ± 2 %
Lösningsmedel:	Lacknafta
Torktid:	ca 1 vecka
Åtgång:	1 liter/ 15 lpm överlägg
Rengöring:	Lacknafta

**För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.**

Utgåva: 2015-01-15

