

Takmassa

Asfaltmassa för papptak

Allmänt

Takmassa är en fiberarmerad och gummiförstärkt asfaltmassa. Produkten bildar en elastisk och ogenomtränglig yta, som är mycket motståndskraftig mot alla vädertyper. Takmassa svart levereras i färdig lättstruken konsistens.

Användningsområde

Takmassa svart används för strykning av papptak, plåt- och betongtak. Mycket uttorkad papp behandlas med **Takprimer**.

Vi avråder från strykning av platta papptak där avrinning ej sker och vattensamlingar finns. Om denna typ av tak ändå behöver behandlas, rekommenderar vi en strykning med takmassa, armering med glasfiberväv samt ytterligare en strykning med takmassa.

Applicering

Takmassan appliceras genom sprutning, strykning med tjärborste, skrapa eller pensel. Produkten kan vid behov spädas med mindre mängd lacknafta.

Förpackning

10000405 / 5-lit burk
1000408 / 20-lit burk

Tekniska data

Färg:	Svart
Densitet:	940 ± 20 kg/m ³
Konsistens:	Tjockflytande
Torrhalt:	65 ± 2 %
Lösningsmedel:	Lacknafta
Torktid:	12-16 timmar beroende på filmtjocklek vid 20° C
Åtgång på papptak:	0,5 – 1 liter/ m ² (beroende på underlag) Mindre åtgång vid förbehandling med Primer
Åtgång på plåttak:	0,5 liter/ m ²

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2015-01-27

