

Modell	Indol		Indol Supreme				Indol Supreme R		
	Indol 190	Indol 300	Supreme 200	Supreme 200S	Supreme 300	Supreme 300S	Supreme 200R	Supreme 300R	Supreme 300RS
Tankvolym, liter	190	300	200	200	300	300	200	300	300
Tank	Emalj	Emalj	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri	Rostfri
Värmepump effekt	1450W	3000W	2500W	2500W	2500W	2500W	2500W	2500W	2500W
Anslutningseffekt max	515W	800W	680W	680W	680W	680W	680W	680W	680W
COP	3,6	3,75	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
Elpatron 1-fas	1500W	1500W	1500W	1500W	1500W	1500W	1500W	1500W	1500W
Lämplig säkring	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	16A
Värmepump + elpatron max effekt	2950W	4500W	4000W	4000W	4000W	4000W	4000W	4000W	4000W
Temperatur inställning	38-70	38-70	10-70	10-70	10-70	10-70	10-70	10-70	10-70
Maxtemperatur VP/elpatron	70/70	65/70	60/70	60/70	60/70	60/70	60/70	60/70	60/70
Arbetsområde lufttemperatur för VP	-7 till +43	-7 till +43	0 till +40	0 till +40	0 till +40	0 till +40	0 till +40	0 till +40	0 till +40
Luftomsättning m3/h	355	355	350	350	350	350	350	350	350
Ljudnivå	38 dB(A)	46 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
Mått mm (bxhxd)	552x1638	650x1920	560x1734x580	560x1734x580	642x1807x654	642x1807x654	580x1685	660x1820	660x1820
Vikt	96	113	107	109	118	119	91	114	115
Anslutningar vatten mm	ØDN20	ØDN20	ØDN20	ØDN20	ØDN20	ØDN20	ØDN20	ØDN20	ØDN20
Anslutningar luft mm	ØDN160	ØDN200	ØDN150	ØDN150	ØDN150	ØDN150	ØDN150	ØDN150	ØDN150
Köldmedia	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A
Automatisk legionella dödade	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Korrosionsskydd	Anod	Anod	Anod	Anod	Anod	Anod	Anod	Anod	Anod
Automatisk start efter strömavbrott	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Timerfunktioner start/stopp	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Extra slinga för t.ex sol eller element	-	-	-	Ja 1m2	-	Ja 2m2	-	-	Ja 2m2
Artikel nr	120-10035	120-10036	120-10045	120-10050	120-10046	120-10060	120-10051	120-10052	120-10053
RSK nr	6831297	6831298	6831299	6831305	6831300	6831301	6831302	6831303	6831304
Beräknad livslängd	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år
Beräknad tid för investering betald*	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år
Energiklass	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Kapacitet värmepumpsdrift angiven vid 20 grader omgivningstemperatur, vatten 8 grader in, 45 grader ut. *Jämförelse mot att köpa en vanlig varmvattenberedare av känt fabrikat som värms med el.

Återförsäljare

Produkter som
sparar upp till 90%

INDOL
www.indol.se